

**Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (EU) 2015/1185**

Produttore	JOLLY-MEC CAMINETTI SPA
Marchio	JOLLY MEC
Identificativo del modello	QL15
Funzionalità di riscaldamento indiretto	no
Potenza termica diretta	7,8 kW
Potenza termica indiretta	-
Norma di riferimento	EN13240
Organismo notificato	TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456 - Am Grauen Stein, D-51105, Köln

Combustibile	Combustibili preferiti (uno solo):	Altri combustibili idonei	η_s [%]	Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (*)				Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (*) (**)			
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx
				[mg/Nm ³ - 13%O ₂]				[mg/Nm ³ - 13%O ₂]			
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	sì	no	75	36	25	1001	125	-	-	-	-
Legno compresso con tenore di umidità ≤ 12 %	no	no									
Altra biomassa legnosa	no	no									
Biomassa non legnosa	no	no									
Antracite e carbone secco	no	no									
Coke metallurgico	no	no									
Coke a bassa temperatura	no	no									
Carbone bituminoso	no	no									
Mattonelle di lignite	no	no									
Mattonelle di torba	no	no									
Mattonelle di miscela di combustibile fossile	no	no									
Altro combustibile fossile	no	no									
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile	no	no									
Altra miscela di biomassa e combustibile solido	no	no									

(*) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto

(**) Necessario solo se si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3)

Rispettare le specifiche precauzioni per installazione, assemblaggio, uso e manutenzione indicate nel manuale fornito con il prodotto.

Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito

Potenza termica

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza termica nominale	P _{nom}	7,8	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	N.A.	kW

Efficienza utile (NCV ricevuto)

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
Efficienza utile alla potenza termica nominale	$\eta_{th, nom}$	85,1	%
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)	$\eta_{th, min}$	N.A.	%

Consumo ausiliario di energia elettrica

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	0,000	kW
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	0,000	kW
In modo stand-by	$e_{l_{sb}}$	0,000	kW

F(4)	0,0%
------	------

Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)	P_{pilot}	N.A.	kW

F(5)	0,0%
------	------

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)

Voce	Valore
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	sì
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no

F(2)	0,0%
------	------

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

Voce	Valore
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
con opzione di controllo a distanza	no

F(3)	0,0%
------	------

Contatti

Contatti	JOLLY-MEC CAMINETTI SPA Via San Giuseppe 2, Telgate (BG), 24060, IT info@jolly-mec.it - +39 0358359211
----------	---