

**Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido  
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2015/1185**

Produttore	JOLLY-MEC CAMINETTI SPA
Marchio	JOLLY MEC
Identificativo del modello	SYNTHESIS MODULAR 68
Funzionalità di riscaldamento indiretto	no
Potenza termica diretta	9,0 kW
Potenza termica indiretta	-
Norma di riferimento	EN14785
Organismo Notificato	Kiwa Cermet Italia S.p.A - NB 0476 - Viale Venezia, 45, 31020 San Vendemiano (TV), I

Combustibile	Combustibile preferito (uno solo):	Altri combustibili idonei	$\eta_s$ [%]	Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (*)				Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (*) (**)				
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx	
				[mg/Nm <sup>3</sup> – 13%O <sub>2</sub> ]				[mg/Nm <sup>3</sup> – 13%O <sub>2</sub> ]				
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	no	no										
Legno compresso con tenore di umidità ≤ 12 %	sì	no	88	11	7	187	96	13	3	213	97	
Altra biomassa legnosa	no	no										
Biomassa non legnosa	no	no										
Antracite e carbone secco	no	no										
Coke metallurgico	no	no										
Coke a bassa temperatura	no	no										
Carbone bituminoso	no	no										
Mattonelle di lignite	no	no										
Mattonelle di torba	no	no										
Mattonelle di miscela di combustibile fossile	no	no										
Altro combustibile fossile	no	no										
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile	no	no										
Altra miscela di biomassa e combustibile solido	no	no										

(\*) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto

(\*\*) Necessario solo se si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3)

**Rispettare le specifiche precauzioni per installazione, assemblaggio, uso e manutenzione indicate nel manuale fornito con il prodotto.**

**Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito**

**Potenza termica**

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza termica nominale	$P_{nom}$	9,0	kW
Potenza termica minima (indicativa)	$P_{min}$	4,3	kW

**Efficienza utile (NCV ricevuto)**

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
Efficienza utile alla potenza termica nominale	$\eta_{th,nom}$	91,6	%
Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)	$\eta_{th,min}$	93,4	%

### Consumo ausiliario di energia elettrica

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	0,083	kW
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	0,047	kW
In modo stand-by	$e_{l_{sb}}$	0,003	kW

F(4)	1,6%
------	------

### Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente

Voce	Simbolo	Valore	Unità di misura
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)	$P_{pilot}$	N.A.	kW

F(5)	0,0%
------	------

### Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)

Voce	Valore
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	sì

F(2)	7,0%
------	------

### Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

Voce	Valore
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
con opzione di controllo a distanza	sì

F(3)	1,0%
------	------

### Contatti

Contatti	JOLLY-MEC CAMINETTI SPA Via San Giuseppe 2, Telgate (BG), 24060, IT <a href="mailto:info@jolly-mec.it">info@jolly-mec.it</a> - +39 0358359211
----------	---